

Caméra Wi-Fi IP

Application « CAMHI » (Android et iOS) pour visualiser à distance la caméra avec un smartphone ou une tablette. Peut être ajoutée au réseau existant en WiFi ou via un câble Ethernet.



- Résolution : 1080P
- Caméra étanche : IP69K
- Angle de vue : 120°
- Alimentation : 12V/DC
- Capteur jour/nuit : pour mode nuit
- Lentille: 2.8mm
- LED : 18 (infrarouge)
- Distance de nuit : 10-15 m
- Compression vidéo : H.264



Peut s'utiliser avec la batterie portable rechargeable à fixation aimantée C-BATT-12V-RECH

C-CVC-CAF

Caméra couleur d'antévision

Caméra couleur d'antévision pour tout type de véhicule industriel, machine agricole, VUL, camping-car, etc. Se branche sur tous les moniteurs de notre gamme.



- Système : PAL / NTSC
- Nombre de pixels : 628 x 586 (PAL) / 510 x 496 (NTSC)
- Résolution : 420 lignes TV
- Éclairage minimum : 0 Lux (LED IR en marche) / 0.1 Lux (plein jour)
- Rapport Signal/Bruit : 48 dB
- Balance des blancs: automatique
- Consommation : 120 mA max.
- Alimentation : 12 V/DC (par le moniteur)
- Température de fonctionnement : -20°C à + 70°C
- Température de stockage : -40°C à + 80°C
- Taux d'humidité : 95% max
- Angle de vue : 120°

Vue technique

