

Caméra pour chariot élévateur

Une nouveauté dans la gamme CARE-VIEW, cette petite caméra avec son boîtier en aluminium brossé est spécialement conçue pour une installation sur chariot élévateur pour améliorer la vision avant de l'opérateur. Son montage est facilité grâce à un aimant sur le boîtier pour adhérer à toute surface métallique.



Caractéristiques techniques

- Pixels : 640 x 480
- Angle de vue : 45°
- Vision de nuit : 1-2m
- Étanche : IP69K
- Alimentation : 12 V/DC
- Image : CMOS
- Système TV : PAL / NTSC
- Synchronisation du système : Interne
- Fréquence horizontale : 15.625 kHz / 15.734 kHz
- Fréquence verticale : 50Hz / 60Hz
- Sortie vidéo : 1.0Vp-p, 75Ohm
- Consommation de gammas : 0.45
- Balance : Auto
- Fréquence de trame : PAL: 25fps, NTSC: 30fps
- Spectre de diffusion : FHSS
- Température de fonctionnement : -20°C~70°C, RH 95% Max.
- Température de stockage : -40°C~80°C, RH 95% Max.
- Lentille : f=4.2 mm



Réduit fortement les risques de collision
Fixation aimantée

Vue technique

