

Caméra sans-fil pour chariot élévateur

Une nouveauté dans la gamme CARE-VIEW, cette petite caméra sans-fil avec son boîtier en aluminium brossé est spécialement conçue pour une installation sur chariot élévateur pour améliorer la vision avant de l'opérateur. Grâce à l'option sans-fil, l'installation et l'utilisation en sont d'autant plus facilitées. Son montage est facilité grâce à un aimant sur le boîtier pour adhérer à toute surface métallique.



Caractéristiques techniques

- Pixels : 750 x 504
- Antenne: 1 m
- Fréquence de fonctionnement : 2400-2483.5MHz
- Distance de transmission d'image : 100 m
- Alimentation : 10-32 V/DC
- Angle de vue : 45°
- Image : CMOS
- Système TV : PAL / NTSC
- Synchronisation du système : Interne
- Lentille : f=6.0 mm
- Sortie vidéo : 1.0Vp-p, 75 Ohm
- Consommation de gammas : 0.45
- Balance : Auto
- Réception de sensibilité : -89 dB
- Code vidéo : MPEG4
- Fréquence de trame : PAL : 25fps, NTSC : 30fps
- Spectre de diffusion : FHSS
- Température de fonctionnement : -20°C~70°C, RH 95% max.
- Température de stockage : -30°C~80°C, RH 95% max.
- Fréquence horizontale : 15.625 kHz / 15.734 kHz
- Fréquence verticale : 50Hz / 60Hz



Réduit fortement les risques de collision
Peut s'utiliser avec la batterie portable
C-BATT-12V-RECH et un moniteur sans-fil
Fixation aimantée

Vue technique

